

FP シリーズラインナップ



仕様	FP20	FP120	FP140	FP145	FP160	FP165	FP170	FP175
最大加締径 (mm)	61	87	124	124	202	202	320	320
最大加締圧 (KN)	1,500	2,800	3,200	3,500	3,500	5,000	6,600	8,300
最大加締圧 (トン)	150	280	320	350	350	500	660	830
最大ホース外径(インチ)	1 1/2 (4SH)	2 (4SH)	2 1/2 (4SH)	2 1/2 (4SH) 2(6SH)	6	6	10	10
ダイセット	20	32	32/140	32/140/145	32/160	32/160	32/160/170	32/160/170
最大開放径	+ 68	+ 68	+ 82	+ 82	+ 125	+ 125	+ 155	+ 155
最大開放径(mm)	152(ダイス無し)	167(ダイス無し)	222(ダイス無し)	222(ダイス無し)	345(ダイス無し)	345(ダイス無し)	475(ダイス無し)	475(ダイス無し)
マスターダイス D/L	84 / 97	99 / 97	140 / 97	140 / 116	220 / 116	220 / 116	320 / 220	320 / 220
モーター出力 (KW/HP)	3.0 / 4.0	6.5 / 8.8	6.5 / 8.8	6.5 / 8.8	6.5 / 8.8	6.5 / 8.8	7.5 / 10	11 / 815
オイルタンク容量 (L)	135	135	135	135	135	135	250	250
寸法								
本体 長さ (mm)	1112	881	881	881	940	1060	1200	1200
本体 幅 (mm)	713	664	664	664	860	860	936	936
本体 高さ (mm)	1475	1561	1561	1561	1784	1825	2220	2220
油圧ユニット 長さ (mm)		782	782	782	713	713	1195	1195
油圧ユニット 幅 (mm)		751	751	751	705	705	705	705
油圧ユニット 高さ (mm)		1063	1063	1063	1060	1060	1411	1411
重量								
本体 (Kg)		875	905	1053	2020	2480	4400	4455
油圧ユニット (Kg)		220	220	220	182	182	265	305
コンパクト(一体型)	654	1060						