

NC40 NUT CRIMPIG MACHINE



Finn-power NCシリーズは、最も信頼性の高いナット加締機として業界内で幅広く認知されています。

NC40はシリーズ内で2番目に大きなモデルで、93トンのパワーと140mmのマスターダイスを備えています。又、コネクタ、小さなホース、リング、チューブ、センサー等の圧着幅が短い他のアプリケーションにも使用できます。

調整可能なバックストップ治具は、様々な製品において、迅速な位置決めを可能にします。センタリングピンは、口輪のサイズに応じて、加締め時に使用できます。

生産ライン用として、加締めユニットと油圧ユニットを別々に備えたZ型モデルも取り扱っています。

仕 様	
加締範囲 (mm)	12~105
最大加締圧 (KN)	930
最大加締圧 (トン)	93
サイクルタイム 10mm	1.9 秒
ホースサイズ (inch)	2
Z-モデル	対応可
ダイセット	NC20/30/40
最大開放径	+ 26
最大開放径 (mm)	166 (ダイス無し)
マスターダイス D/L	140 / 37
モーター出力	4.0 kw
オイルタンク容量 (L)	50

寸 法	
本体 長さ (mm)	835
本体 幅 (mm)	885
本体 高さ (mm)	997
Z-モデル ヘッド (mm)	406 × 372 × 395
Z-モデル 油圧 (mm)	653 × 437 × 711
重 量	
本体 (Kg)	288
Z-モデル ヘッド (Kg)	129
Z-モデル 油圧 (Kg)	96

コントロール
ICC
標準装備
フットペダル
機械式バックストップ
オプション
フットペダル (Z-モデル)
オートグリース G3
オイルクーラー
プレッシャークリンプ ICC1
ステップクリンプ ICC2
クオリティコントロール ICC3
グラフィッククオリティコントロール ICC4
リモートコントロールユニット
インターフェースバック ETH (TCP/IP & UDP)
バーコードリーダー BCR



ダイセット表 NC20シリーズ			
No	D (mm)	L (mm)	範囲 (mm)
18546/12	12	3	12.0~16.0
18546/16	16	4	16.0~22.0
18546/22	22	4.5	22.0~27.0
18546/27	27	5	27.0~34.0
18546/34	34	5	34.0~41.0
18546/41	41	5	41.0~49.0

ダイセット表 NC30シリーズ			
No	D (mm)	L (mm)	範囲 (mm)
702044/12	12	3	12.0~14.0
702044/14	14	3	14.0~16.0
702044/16	16	4	16.0~19.0
702044/19	19	4	19.0~22.0
702044/22	22	4.5	22.0~26.0
702044/26	26	4.5	26.0~30.0
702044/30	30	5	30.0~34.0
702044/34	34	5	34.0~39.0
702044/39	39	5	39.0~45.0
702044/45	45	5	45.0~51.0
702044/51	51	5	51.0~57.0
702044/57	57	5	57.0~63.0

ダイセット表 NC40シリーズ			
No	D (mm)	L (mm)	範囲 (mm)
703955/63	63	5	63.0~69.0
703955/69	69	5	69.2~73.0
703955/73	73	6	73.0~81.0
703955/81	81	7	81.0~93.0
703955/93	93	7	93.0~105.0



〒103-8588 東京都中央区日本橋人形町2-22-1

TEL:03-5644-0620 FAX:03-5644-0611

機械部 機械三課 担当 古庄 / 鈴木

